

# McHale 991B

ОБМОТУВАЛЬНА  
МАШИНА  
ДЛЯ РУЛОНІВ



[www.mchale.net](http://www.mchale.net)

Вибір професіоналів

# “ШВИДКІСТЬ У НАЛАШТУВАННІ”

Лінійка McHale 991 задає швидкість ефективного обмотування тюків. Практичний дизайн, якісні компоненти та точна механіка роблять лінійку машин серії 991 вибором №1 для підрядників та фермерів, які прагнуть досягти високої якості та стабільних результатів в упаковці, незалежно від зовнішніх чинників чи факторів. Обладнані практичними та надійними вузлами, машини серії 991 розроблені з простими функціями управління. Зверніть увагу на гідравлічну систему обрізання та обгортання, ефективний дозатор (який мінімізує використання плівки) та запатентовану систему переміщення рулону, і ви зрозумієте, чому машини серії 991 являються лідерами у своєму класі. Як і всі пакувальники McHale, асортимент машин 991 надасть вам герметично упакований тюк, який містить усі натуральні компоненти, які вкрай важливі для підвищення харчової цінності корму для тварин.

## ДЕМПФЕРНА СИСТЕМА

Демпферна система спеціально розроблена та запатентована система демфера тюків - це, мабуть, одна з найважливіших особливостей машини McHale. Тільки пакувальник McHale Balewrap надасть вам тримач для тюків, який акуратно опустить тюк на землю і одночасно усуне його в сторону. Коли обертовий стіл зупиняється і піднімається в кінцеве положення, надмірна заслінка тюка піднімається, щоб укласти тюк, тоді як другий важіль автоматично опускає його на землю. Це дозволяє м'яко опускати найважчі тюки, усуваючи будь-які пошкодження



## ОБРІЗАННЯ ТА ОБМОТУВАННЯ

Система гідравлічного керування McHale обрізання і обмотування розрізає і утримує плівку в положенні, готовому обернути наступний тюк. Цей пристрій, що економить час, позбавляє від необхідності вручну прикріплювати плівку. Унікально розроблена, ця система працює надійно та послідовно за будь-яких погодних умов.



## ШВИДКИЙ ДОЗАТОР



Перезавантаження нового рулону



Фіксація в новому рулоні







#### 991 VE Електронне управління

Електронна консоль управління, що встановлена у кабіні "expert series", повністю автоматизує функції обгортання. За допомогою інфрачервоного регулятора ви можете усунути потребу в другому тракторі та операторі.



#### Рахівник обгортання тюків

Доступно для всіх моделей, крім 991 VE. Рахівник підраховує обертання тюка, показує загальну кількість намотаних тюків, а також швидкість обертання тюків за одиницю часу



#### Ходові ліхтарі

Повний комплект дорожнього освітлення є стандартним для всіх моделей.



#### Демпфер бічних важелів

Бічний важіль дозволяє акуратно опускати тюки на землю і нахилити їх на сторону де тюк найбільше огорнутий. Це мінімізує пошкодження тюка.



**"Практичний дизайн та тільки якісні компоненти..."**



**Джойстик управління 991 VJS**  
Серво джойстик з одним важелем забезпечує точне управління та зручність експлуатації не виходячи із кабіни трактора. Автоматичне розрізування та обмотування є стандартним для цієї моделі.



**Блок обрізних болтів**  
Блок обрізних болтів захищає обмотувальний привід при обмотуванні тюків неправильної форми.



**Важелі на 991BE**  
Чотири важелі дозволяють оператору вручну перемикаати функції управління та активувати всі операції з обгорткування тюків.



**Шини**  
Великі колеса доступні як опція для вологого ґрунту.

Моделі, які відповідають вашим вимогам

## 991<sub>B-BC</sub>



У комплект поставки 991B - BC входить стандартна комплектація

- 4 Важеля управління
- Дозатор плівки 750 мм
- Система обрізання та обмотування
- Запатентована демпферна система
- Широкі шини з низьким тиском
- Тримач ролонів з плівкою
- Самозавантажувальний механізм
- Противаговий механізм
- Опори для тюків
- Блок обрізних болтів для захисту центрального приводу

### 991BC також має додатково

- 3,5-метрові кабелі керування (модель BC)
- Функція автоматичної зупинки (Важіль обертання блокується після 2 обертань і зупиняється на заданій кількості шарів оберту)

### Опції

Демпфер бокового важеля  
Дозатор плівки на 500 мм  
4,5 м кабелі керування (для 991BC)

## 991<sub>BJS</sub>



У комплект поставки 991 BJS входить стандартна комплектація

- Серверний джойстик з одним важелем управління (Повністю функціональний одноважильний джойстик з плавним переходом між функціями та легким пересуванням завдяки гідравлічному регулюванню сервопривода низького тиску).
- Автоматичний пристрій відрізання та утримання
- Дозатор плівки 750 мм
- Система обрізання та обмотування
- Запатентована демпферна система
- Широкі шини з низьким тиском
- Тримач ролонів з плівкою
- Самозавантажувальний механізм
- Противаговий механізм
- Опори для тюків
- Блок обрізних болтів для захисту центрального приводу

### Опції

Демпфер бокового важеля  
Дозатор плівки на 500 мм

## 991<sub>BE</sub>



В комплект поставки 991BE входить:

- Повністю автоматизований електронний блок управління дозволяє користувачеві вибрати один із 3-х варіантів циклу;
  1. Цикл автоматичного обгортання.
  2. Автоматичний цикл завантаження та обгортання
  3. Автоматичне завантаження - цикл обгортання перевертання
- Функція автоматичного підйому важеля
- Датчик обриву плівки
- Дозатор плівки 750 мм
- Система обрізання та обмотування
- Запатентована демпферна система
- Широкі шини з низьким тиском
- Тримач ролонів з плівкою
- Самозавантажувальний механізм
- Противаговий механізм
- Опори для тюків
- Блок обрізних болтів для захисту центрального приводу

### Опції

Демпфер бокового важеля  
Дозатор плівки на 500 мм  
Комплект пульта дистанційного керування для упаковки (991BER)





## Технічні дані

Причепна модель (круглі тюки) 991B, 991BJS, 991BE, 991BER

Транспортна довжина	5.7m (19')
Транспортна ширина	2.45m (8'2")
Висота до роликів	1.25m (4'2")
Загальна висота	2.46m (8'1")
Вага	1870 kg. (4123 lbs.)
Розміри шин	350 x 50 x 16
Під'ємна сила	1100 kg. (2425 lbs.)
Робоча швидкість об/хв	30 rotations/ min
Під'єднання до трактора	Tow bar
Система захисту	Shear bolt/ roll pin
Точки змащування	19
Дозатор - Алюмінієвий (70-55%)	750/ 500mm 2 + 2 or 2 + 2 + 2

Вимоги до гідравліки	22 l/ min @ 170 бар
Гідравлічне з'єднання	2 x 1/2" швидкоз'ємний роз'єм типу вилка
Електричні вимоги	991B/ BC 12v/ 7 pin 991BJS 12v/ Євро вилка 991BE 12v/ від батареї 991BER 12v/ від батареї
Управління	991B/ BC 4 ричажне управління 991BJS Джойстик 991BE Блок керування 991BER блок керування та приймач

### Export Packaging Dimensions per stack of 2

Довжина	3.27m (10'9")
Висота	2.30m (7'7")



# McHale

## 991B

ОБМОТУВАЛЬНА  
МАШИНА  
ДЛЯ РУЛОНІВ

McHale перетворився на бренд №1 сільськогосподарської техніки, яка існує і сьогодні. Своім багаторічним досвідом виробництва компанія завдячує перш за все прямому контакту з кінцевим споживачем. Виробництво відбувається на спеціально побудованих машинах і механізмах, яке використовує найновіші технології та робототехніки і відповідає акредитації ISO 9001/2008.

Усі дослідження та розробки проводяться у власній лабораторії із застосуванням передових технологій. Машини проходять ретельні випробування в процесі розробки; якість машини постійно контролюється. Як результат, це гарантує, що ви отримуйте найвищу якість, технологію та дизайн. Це пояснює, чому Продукт McHale - це справді "інвестиція в майбутнє".



991B



998



V660



F5000



Fusion 3

# McHale

Ballinrobe,  
Co. Mayo, Ireland

T. 353 (0) 94 95 20300

F. 353 (0) 94 95 20356

E. [sales@mchale.net](mailto:sales@mchale.net)

SUPPLIED BY:

[www.mchale.net](http://www.mchale.net)

DISCLAIMER

This literature is designed for worldwide circulation. Due to a continuing policy of product improvement, we reserve the right to alter specifications and constructions without notice. As machines are exported to many different countries, general information, pictures and descriptions are provided; these should be taken as approximate and may include optional equipment that is not part of the standard specification. Please consult your local dealer or distributor for further information.